

製品名: BUILD.一貫Ⅳ+; BUILD.壁式Ⅳ+

項目1: 概要書 項目2: その他

## タイトル: 概要書の参照項がずれる

Q.

概要書の自動作成を行ったところ、  
参照項の欄に出力されるページ番号がずれてしまうことがあります。

U.N.009999 \*\* BUILD.一貫Ⅳ+ Ver.1.14 \*\* &lt;ABC-BLD&gt;

## (1) 木材以外の場合

| 材料     | 設計基準強度又は品質 | 使用部位           | 認定の有無 | 備考 |
|--------|------------|----------------|-------|----|
| コンクリート | PC24       | 基礎 より FBSF 床まで | 無     |    |
| 鉄筋     | SD295      | D10, D13       | 無     |    |
| 鉄筋     | SD345      | D19, D22, D25  | 無     |    |
| 鉄筋     | KSS785     | S10            | 有     |    |

## (2) 木材の場合 (集成材、単板積層材等の木質材料を含む。)

## 【1.1. 使用する材料の許容応力度等】 (参照頁 25)

## (1) コンクリートの許容応力度

| 種類   | 長期に生ずる力に対する許容応力度 (N/mm <sup>2</sup> ) |      |      |        | 短期に生ずる力に対する許容応力度 (N/mm <sup>2</sup> ) |      |         | 備考 |
|------|---------------------------------------|------|------|--------|---------------------------------------|------|---------|----|
|      | 圧縮                                    | せん断  | 引張   |        | 圧縮                                    | せん断  | 引張      |    |
|      |                                       |      | 上端筋  | その他の鉄筋 |                                       |      |         |    |
| PC24 | 8.00                                  | 0.74 | 0.80 | 1.00   | 16.00                                 | 1.11 | 長期の1.5倍 |    |

## (2) 鉄筋の許容応力度

| 種類     | 長期に生ずる力に対する許容応力度 (N/mm <sup>2</sup> ) |       |     | 短期に生ずる力に対する許容応力度 (N/mm <sup>2</sup> ) |     |     | 基準強度 (N/mm <sup>2</sup> ) | 備考 |
|--------|---------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|-----|---------------------------|----|
|        | 圧縮                                    | 引張り   | せん断 | 圧縮                                    | 引張り | せん断 |                           |    |
| SD295  | 196.7                                 | 196.7 | 195 | 295                                   | 295 | 295 | 295                       |    |
| SD345  | 215                                   | 215   | 195 | 345                                   | 345 | 345 | 345                       |    |
| KSS785 | -                                     | -     | 195 | -                                     | -   | 585 | 785                       |    |

## (3) 木材の許容応力度 (集成材、単板積層材等の木質材料を含む。)

## (4) 鋼材の許容応力度

## 【1.2. 基礎・地盤説明書】 (参照頁 28~29)

## 【1.3. 略伏図等】 (参照頁 30~35)

## 【1.4. 略軸組図等】 (参照頁 36~46)

## 【1.5. 部材断面表】 (参照頁 47~64)

## 【1.6. 特別な調査又は研究の結果等説明書】 (参照頁 26~27)

## §2 荷重・外力等

## 【1. 固定荷重】 (参照頁 24~25)

## 【2. 積載荷重】 (参照頁 67)

## 【3. 積雪荷重】 (参照頁 67)

【イ. 垂直積雪量】

【ロ. 単位荷重】

【ハ. 積雪荷重の低減】 有 ・ 無

A.

「BUILD.一貫Ⅳ+」には  
ユーザーの方が用意したPDF文章を計算書内に結合して  
出力する機能がありますが、  
この機能を使った時に、結合したPDF文章にしおりがあると  
概要書内で参照項の欄に出力されるページ番号がずれてしまうことがあります。

[illegible]

なお、「OpenOffice」で文書を作成し、[ファイル(F)]－[PDFとしてエクスポート]を用いてPDFに変換して、そのPDF文章を結合している場合は、以下の画面で「ブックマークの作成」のチェックをOFFにすることで、しおりを作成しなくなります。

PDF のオプション

全般 初期値 ユーザーインターフェース リンク セキュリティー

範囲

☒ すべて(A)

☐ ページ指定(P)

☐ 選択した部分(S)

イメージ

☐ ロスのない圧縮(L)

☒ JPEG 圧縮

品質(Q) 90%

☐ 画像の解像度を下げる(R) 300 DPI

一般

☐ PDF/A-1a

☐ タグ付き PDF(T)

☒ PDF フォームの作成(C)

送信フォーマット(F) FDF

☐ ブックマークの作成(B)

☐ ノートのエクスポート(E)

☐ 自動的に挿入された空白ページをエクスポート(X)

エクスポート(X) キャンセル ヘルプ(H)